Pol. Pont del Princep - Av. Empordà, 47
17469 VILAMALLA (Girona)
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35
welaan@welaan.com
www.welaan.com

PROTCAL-W

FT-W-0821 Rev 2
Fecha: 21-05-2013

CONSOLIDANTE FIJADOR ENDURECEDOR ECOLOGICO

Descripción:

Es una imprimación protectora monocomponente formulada en base a una dispersión sintética modificada de base acuosa. Entre sus principales características podemos destacar:

- No contiene disolventes, por lo que se aplica sin problemas de olor ni peligro de inflamación. Por ello puede aplicarse sin problemas en locales con mala ventilación, sin necesidad de tomar precauciones.
- Los suelos impregnados presentan una mejor resistencia a la abrasión y se limpian más fácilmente.
- La aplicación facilita la eliminación posterior de antiguos papeles decorativos.
- Puede utilizarse también en el exterior.

Aplicaciones:

- Endurecimiento superficial para pavimentos poco firmes: remolinados...
- Protección antiabrasiva y antipolvo en pavimentos industriales.
- Imprimación antihumedad y endurecedora para piedra natural, mares, enlucidos a base de yeso, placas de cartón-yeso, placas de yeso con fibras, así como fibrocemento, aglomerado de madera, hormigón celular, hormigón normal, revoques a base de yeso y cal y muros de fábrica.
- Protección previa a la colocación de cerámica y moquetas.
- Imprimación para suelos de anhidrita.
- Especialmente indicado para la fabricación y consolidación de todo tipo de figuras y todo tipo de superficies de alabastro.

Para superficies que requieran mayor penetrabilidad del producto en el soporte, se utilizará nuestro PROTCAL-S.

Características técnicas:

Aspecto:	Líquido lechoso
Color:	Blanco
Peso específico:	1,01 gr/cm³
pH:	8-8,5
Viscosidad:	20-30 cps (Brookfield, husillo R2, 100 rpm)

Modo de empleo:

Se presenta listo para ser usado. Se aplica de forma convencional: brocha, rodillo o pistola.

Rendimiento:

El consumo depende del estado y la absorción del soporte. Normalmente suele ser de 50 gr/m² aproximadamente.

Presentación:

Se presenta en envases de 10, 25 y 50 litros.

Condiciones de Almacenamiento:

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Conservación:

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Seguridad e Higiene:

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.